

SMART KOPPLING FÖR ASSA SW TILL FLATSCAN

ART. NR. SN6001

Smart koppling Assa SW
delar i förpackning:



Smart koppling Assa SW
Monterad



Smart koppling – montering av Flatscan

Montera kabelöverföringen

Flatscans kabelöverföring monteras i automatikens gavel med hjälp av Smart koppling, som har inbyggd dragavlastning för säker och hållbar infästning av kabeln.

Förbered gaveln

- I den ordinarie gaveln tas en klack bort innan montering.
- För snabb och enkel bearbetning rekommenderas vårt verktyg för klackborttagning.

Anslutning av Flatscan

Flatscan ansluts via ASSA:s standardkopplingsplint.

Tack vare Smart kopplingen kan inkopplingen göras i förväg – på bänk, då plinten kan träs genom automatikens gavel.

Fördelar

- Inkoppling av Flatscan i Assa kopplingsplint behöver inte utföras i en trafikerad dörröppning, ståendes på stege med armarna över axlarna.
- Snabbare montage.
- Bättre arbetsmiljö.
- Snyggare, och säkrare infästning av Flatscankabel

Extra kabeldragning

Vid behov av fler kablar finns ett förberett perforerat lock i Smart koppling, detta kan enkelt tas bort för exempelvis brandstyrningskablar eller andra tillval.



Rekommenderat tillbehör:
Gaveltång Art. nr SN6002



SÄKERHETSNAVET